



MERMET

DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

ACOUSTIS® 50 - TELA DE ABSORCIÓN ACÚSTICA PARA APLICACIONES INTERIORES

De la gama ACOUSTICS de Mermet o equivalente

Excelente absorción acústica: favorece la buena audición de un discurso integrándose perfectamente en la decoración interior

Composición : tejido de fibra de vidrio recubierto

Peso/m² : **420 gr** ± 5 %

Espesor : **0,50 mm** ± 5 %

Clasificación al fuego :

M1 (NFP 92 503), **BS** (476 Pt 6&7 Class 0),

Euroclass C-s3-d0 (EN 13501-1)

Poder calorífico superior (ISO 1716) :

15,7 MJ/kg (6,59 MJ/m²)

Greenguard® Gold

Coefficiente de absorción acústica **aw** : de **0,35 a 0,8** según la aplicación
6 colores disponibles



« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un ■ % y/o una transmisión visual de un ■ %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).