



**MERMET**

## DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

### FLOCKÉ 11201 - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR

De la gama BLACKOUT 100% de Mermet o equivalente

100 % opaco y protección térmica óptima

Composición : tejido de fibra de vidrio aprestado y flocado, sin PVC

Peso/m<sup>2</sup> : **de 415 a 550 gr** ± 10 % según el color

Espesor : **de 0,45 a 0,52 mm** ± 10 % según el color

Clasificación al fuego :

**M1** (NFP 92 503), **B1** (DIN 4102-1), **BS** (476 Pt 6&7 class 0)

Poder calorífico superior (ISO 1716) :

**9,7 MJ/kg** (4,02 a 5,33 MJ/m<sup>2</sup>)

Opacidad :

**100 %** a 100.000 lux (500 W)

**9 colores** disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma Europea EN 14501 :

. **Rs del 4 % al 70 %** según el color

. **Tv del 0 %**

. Factor solar **gtot de 0,11 a 0,31** según el color  
(Acristalamiento g = 0,32 et U = 1,1)

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un  % y/o una transmisión visual de un  %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

*Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).*