



MERMET

DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

KIBO 8500 - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR

De la gama BLACKOUT 100% de Mermet o equivalente

100% opaco y protección térmica óptima

Composición : Tejido de fibra de vidrio recubierta, flocado

Peso/m² : **de 590 a 650 gr** ± 10 % según el color

Espesor : **de 0,50 a 0,55 mm** ± 10 % según el color

Clasificación al fuego :

M1 (NFP 92 503)

Poder calorífico superior (ISO 1716) :

15,3 MJ/kg (9,03 a 9,94 MJ /m²)

Greenguard® Gold

Opacidad :

100 % a 100 000 lux (500 W)

8 colores disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma Europea EN 14501:

. **Rs** del **5 % al 74 %** según el color

. **Tv** del **0 %**

. Factor solar **gtot** de **0,11 a 0,31** según el color

(Acrilamiento g = 0,32 et U = 1,1)

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un % y/o una transmisión visual de un %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).



Mermet SAS
58 Chemin du Mont Maurin
38630 Les Avenières - Veyrins-Thuellin

contact@sunscreen-mermet.com

Tel. +33 (0)474 336 615

Fax. +33 (0)474 339 729

www.sunscreen-mermet.com



KIBO 8500

