



**MERMET**

## DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

### SCREEN NATURE - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR

De la gama SCREEN NATURE de Mermet o equivalente

Escudo térmico transparente

Composición : Tejido de fibra de vidrio ignífugo inducido  
libre de PVC y halógenos

Peso/m<sup>2</sup> : **170 gr** ± 5 %

Espesor : **0,23 mm** ± 5 %

Clasificación al fuego :

**M0-M1** (NFP 92 503), **A2** (DIN 4102-1), **BS** (476 Pt 6&7 class 0)

**Euroclass** A2-s1-d0 (EN 13501-1)

Poder calorífico superior (ISO 1716) :

**1,91 MJ/kg** (0,32 MJ /m<sup>2</sup>)

#### Greenguard® Gold

Coefficiente de apertura de un **4 %**

**8 colores** disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma EN 14501:

- . **Rs** del **6 % al 58 %** según el color
- . **Tv** del **5 % al 33 %** según el color
- . Factor solar **g<sub>tot</sub>** de **0,18 a 0,31** según el color  
(Acrilamiento g = 0,32 et U = 1,1)

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un ■ % y/o una transmisión visual de un ■ %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo  
contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

*Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).*



Mermet SAS  
58 Chemin du Mont Maurin  
38630 Les Avenières - Veyrins-Thuellin

[contact@sunscreen-mermet.com](mailto:contact@sunscreen-mermet.com)

Tel. +33 (0)474 336 615

Fax. +33 (0)474 339 729

[www.sunscreen-mermet.com](http://www.sunscreen-mermet.com)



### SCREEN NATURE

